

PANNELLI X-LAM AUSTRIACI

Legno compensato multistrato

Pannelli in legno lamellare a strati incrociati (BSP) di abete rosso
Elementi per pareti e solai-lunghezza massima 16 m

| Articolo | Spessore (mm) | Descrizione | Larghezza (mm) |
|----------|---------------|----------------------|--|
| 1706070 | 60 | 3s DQ oderDL* | da 2400 a 3500 (fatturazione in step di 50) |
| 1708070 | 80 | 3s DQ oderDL* | |
| 1709070 | 90 | 3s DQ oderDL* | |
| 1710070 | 100 | 3s DQ oderDL* | |
| 1710071 | 100 | 5s DQ oderDL* | |
| 1712070 | 120 | 3s DQ oderDL* | |
| 1712071 | 120 | 5s DQ oderDL* | |
| 1714070 | 140 | 5s DQ oderDL* | |
| 1716070 | 160 | 5s DQ oderDL* | |
| 1718070 | 180 | 5s DQ oderDL* | |
| 1720070 | 200 | 5s od. 7s DQ oderDL* | |
| 1722070 | 220 | 5s od. 7s DQ oderDL* | |
| 1724070 | 240 | 7s DQ oderDL* | |
| 1726070 | 260 | 7s DQ oderDL* | |
| 1726070 | 280 | 7s DQ oderDL* | |

I PANNELLI X-LAM AUSTRIACI
Sono disponibili in 3 tipi di diversa qualità:

INDUSTRIALE

STANDARD

A VISTA

TAGLI E LAVORAZIONI

Taglio parete incluse battute
Taglio solaio incluse battute
Taglio di forma incluse battute
Tagli obliqui
Linee elettriche
Presa di corrente

Punto di montaggio a parete (incluso anello)
Copertura del punto di montaggio (incluso anello)

TRASPORTI

Franco arrivo vostro cantiere con dimensioni massime pannello larghezza in 3 step:

- fino a 2,40 m
- fino a 3 m
- oltre i 3 m

Agenzia Legnami
SELMI

LEGNAME A ZERO
FORMA ALDEIDE
AGGIUNTA

LEGNAME AD
EMISSIONI ZERO
DI CO2

AGENZIA LEGNAMI SELMI

Modena | 347.4600697 | agenzia.selmi@gmail.com
www.legnamiverniciagenziaselmi.com

FORNIAMO PARETI IN LEGNO PER LE VOSTRE CASE

PARETI IN LEGNO DI ALTA QUALITÀ

l'agenzia selmi fornisce direttamente dal produttore pareti **X-LAM** in legno massello dall'azienda austriaca **WEISS GMBH** e pannelli **OSB3** dell'azienda **IPAN SPA** e per la produzione di soluzioni abitative di alta qualità nel pieno rispetto dell'ambiente

PARETI X-LAM



I pannelli **X-LAM** sono pannelli prefabbricati caratterizzati da uno spessore variabile (da 60 a 280 mm). I pannelli possono avere da 3 a 7 strati per una lunghezza massima di 13,5 metri ed una larghezza fino a 3,5 metri. Gli strati sono composti da lamelle di legno e sono incrociati e incollati fra loro.

I pannelli **X-LAM** sono utilizzati nella costruzione degli elementi portanti di un edificio come le pareti ed i solai. **XLAM WEISS** produce "su progetto" e fornisce direttamente in cantiere pannelli preformati, sagomati, numerati e pronti per essere assemblati.

I pannelli **XLAM** sono dei materiali da costruzione innovativi e performanti, caratterizzati da un'alta resistenza, flessibilità e robustezza. Hanno il pregio di associare la proprietà portante del legno lamellare con la bidimensionalità e la solidità del compensato.

Le strutture così realizzate presentano inoltre caratteristiche di sostenibilità ambientale espressa in termini di risparmio energetico e resistenza sismica.



AGENZIA LEGNAMI SELMI

AGENZIA LEGNAMI SELMI



PARETI A TELAIO



L'**OSB3 IPAN** è il primo pannello a scaglie orientate di pioppo al mondo. L'innovativo processo produttivo consente di ottenere scaglie di dimensioni maggiori (sino a **120 x 40 mm**) e spessori per poter produrre pannelli da **9 al 40 mm**. Rispetto agli OSB tradizionali l'**OSB3 IPAN** garantisce un rapporto prestazioni meccaniche peso senza paragoni. Il pannello prevede l'utilizzo di colla MDI resistente all'umidità e totalmente priva di formaldeide.

Caratteristiche:

- colore chiaro e uniforme
- no formaldeide aggiunta
- resistente all'umidità
- leggerezza
- performance meccaniche
- facilità di lavorazione e di taglio
- ampia gamma di spessori e formati

Formati:

- standard 1250x2500 mm (consigliato per pareti 1250x3000 mm)
- formati fuori standard: 1250x4000/5000 mm 2500x2500/3000/4000/5000 mm
- spessori standard prodotti 9 - 12 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 mm
- spessori prodotti fuori standard 6 - 30 - 40 mm