

## Pareti X-LAM

Pareti X-Lam in Abete, lunghezza massima 16,5m					
spessori standard					
Spess. mm		larghezze	qual. Industriale	qual. Standard AB	qual. A Vista 0/III
60	3s DQ o DL*	2400, 2650, 2750, 2900, 3000			
80	3s DQ o DL*				
90	3s DQ o DL*				
100	3s DQ o DL*				
100	5s DQ o DL*				
120	3s DQ o DL*				
120	5s DQ o DL*				
140	5s DQ o DL*				
160	5s DQ o DL*				
180	5s DQ o DL*				
200	5s o 7s DQ o DL*				
220	5s o 7s DQ o DL*				
240	7s SS DQ o DL*				
260	7s SS DQ o DL*				
280	7s SS DQ o DL*				
altri spessori disponibile					
57	3s DQ o DL*	2400, 2650, 2750, 2900, 3000			
78	3s DQ o DL*				
94	3s DQ o DL*				
95	5s DQ o DL*				
98	3s DQ o DL*				
106	3s DQ o DL*				
118	3s DQ o DL*				
128	5s DQ o DL*				
134	5s DQ o DL*				
146	5s DQ o DL*				
173	5s DQ o DL*				
184	5s DQ o DL*				
198	5s DQ o DL*				
214	7s SS DQ o DL*				
258	7s SS DQ o DL*				
278	7s SS DQ o DL*				

### Prezzi incl. Rettangolare taglio

prezzi sono f.co partenza

Costo di trasporto: a richiesta

Tempo di scarico: 2 ore senza spese, ogni altra ora:

### Sovraprezzi (senza sconto)

Taglio Parete:

Taglio Solaio:

Battute:

Cinghie di montaggio Parete:

Cinghie di montaggio Solaio:

### Scontistica

mass 10% <10mc

mass 12% per 10-60mc

mass 15% > 60mc